

SCHEDA TECNICA

VITTOV

ISOLANTE FISSATIVO PER ESTERNO ALL' ACQUA

CARATTERISTICHE

ISOLANTE FISSATIVO PER ESTERNO ALL'ACQUA A BASE DI SELEZIONATE RESINE ACRILICHE IN EMULSIONE OPPORTUNAMENTE ADDITTIVATE PER RENDERLE IDONEE COME RIPRESA DI FONDO ISOLANTE O PRIMO ISOLAMENTO PER INTONACI NUOVI IN MODO DA UNIFORMARE L'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO. CON QUESTO PRODOTTO SI OTTENGONO OTTIMI RISULTATI DI DISTENSIONE, PENNELLABILITA', AGGRAPPAMENTO E UNIFORMITA' DEL FILM DI PITTURA.

APPLICAZIONE

A PENNELLO RULLO SPRUZZO
DILUIZIONE 1 LITRO IN 10-15 LITRI DI ACQUA
RESA TEORICA 15-20 MQ./LT
DILUENTE CONSIGLIATO ACQUA

ESSICCAZIONE

L'ESSICCAZIONE AVVIENE PER SEMPLICE EVAPORAZIONE DELL'ACQUA ED E' QUINDI PIU' O MENO RAPIDA IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA, ALL'UMIDITA' RELATIVA E ALLA VENTILAZIONE AMBIENTALE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA