

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGANTE SIRTONE B/66 PER SIRCOLOR SYSTEM WH**

LEGANTE PER PITTURA SUPERLAVABILE VINIL-ACRILICA AL QUARZO PER ESTERNI PER SISTEMA TINTOMETRICO UNIVERSALE SIRCOLOR SYSTEM WH

#### **CARATTERISTICHE**

PITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI FORMULATA CON SELEZIONATE RESINE VINIL-ACRILICHE IN EMULSIONE, PARTICOLARI CARICHE, ALTA PERCENTUALE DI BISSIDO DI TITANIO E QUANTITA' STUDIATA DI FARINA DI QUARZO A GRANULOMETRIA UNIFORME.

QUESTO PRODOTTO E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER APPLICAZIONI ESTERNE SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.

LA PRESENZA DI FARINA DI QUARZO ESALTA LE NOTEVOLI PROPRIETA' DI RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, DI RITENZIONE DEL COLORE NEL TEMPO, RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO E SUPERLAVABILITA' COSTANTE NEL TEMPO.

L'APPLICAZIONE DEL B/66 E' PARTICOLARMENTE FACILE E VELOCE VISTA LA SUA ALTA RESA, PENNELLABILITA', UNIFORMITA' E DILATAZIONE.

PESO SPECIFICO DEL LEGANTE: 1,500 – 1,650 G/ML

ASPETTO DEL FILM OPACO

#### **APPLICAZIONE**

A PENNELLO - RULLO

DILUIZIONE 15-25%

RESA TEORICA 14-16 MQ./LT

DILUENTE CONSIGLIATO ACQUA

#### **ESSICCAZIONE**

L'ESSICCAZIONE AVVIENE PER SEMPLICE EVAPORAZIONE DELL'ACQUA ED E' QUINDI PIU' O MENO RAPIDA IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA, ALL'UMIDITA' RELATIVA E ALLA VENTILAZIONE AMBIENTALE

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.



PER SUPPORTI DI PRIMA IMBIANCATURA O CASI PARTICOLARMENTE DIFFICILI  
APPLICARE PREVENTIVAMENTE ISOLANTE FISSATIVO VITTOV O PRIMER S.

**NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA