

SCHEDA TECNICA

SIRLAK 2K

TRASPARENTE ACRILICO EXTRA BRILLANTE A DUE COMPONENTI

CARATTERISTICHE

TRASPARENTE ACRILICO EXTRA BRILLANTE A DUE COMPONENTI DI COLORE CHIARISSIMO E ALTA TRASPARENZA.

FORMULATO CON RESINE ACRILICHE SELEZIONATE CHE GLI CONFERISCONO UN'ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ALL'URTO, AL GRAFFIO, ALL'USURA UNITAMENTE ALL'ASSOLUTA ASSENZA DI INGIALIMENTO E RITENZIONE DELLA BRILLANTEZZA NEL TEMPO.

PRODOTTO DI FACILE APPLICAZIONE, RAPIDO ESSICCAMENTO ADATTO ALL'APPLICAZIONE SU BASI METALLIZZATE PER DOPPIO STRATO DI QUALSIASI TINTA.

N°. COMPONENTI: 2

CODICE CATALIZZATORE: **421.....00**

PESO SPECIFICO: 0,950

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO BRILLANTE

APPLICAZIONE

A SPRUZZO

RAPPORTO DI CATALISI: 100/50 P.P.

POT-LIFE: 2-4 ORE

DILUIZIONE: 15-25%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE NITRO O DILUENTI SPECIFICI PER SIRLAK

RESA TEORICA: 7-9 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 50 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 15-20'

TATTO: 4-6 ORE

PROFONDITA': 12 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 20-24 ORE

ESSICCAZIONE 60°

COTTURA 20'



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO DA VERNICIARE PURCHE' SUFFICIENTEMENTE ESSICCATO.

NOTE

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO, OLTRE CHE CON METODO TRADIZIONALE, ANCHE CON SISTEMA A MEDIO SOLIDO CAMBIANDO SEMPLICEMENTE IL CATALIZZATORE.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA