

SCHEDA TECNICA

ASTER G2

SMALTO SINTETICO A PENNELLO PER ESTERNO ED INTERNO EXTRA BRILLANTE

CARATTERISTICHE

SMALTO SINTETICO LUCIDO PER ESTERNO ED INTERNO A BASE DI RESINE ALCHIDICHE LUNGO OLIO.

POSSIEDE UNA BUONA PENNELLABILITA', BUONA DISTENSIONE, ELEVATISSIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO, ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ANCHE IN AMBIENTI OSTILI, BUON INDURIMENTO IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA', ESTREMA BRILLANTEZZA E DILATABILITA', NON INGIALDISCE.

IL PRODOTTO E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER LA VERNICIATURA IN AMBIENTI MARINI, IMBARCAZIONI ECC.

PESO SPECIFICO: 1,050

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO

APPLICAZIONE

A PENNELLO E A SPRUZZO

DILUIZIONE: 20-30%

DILUENTE CONSIGLIATO: ACQUARAGIA O DILUENTE SINTETICO

RESA TEORICA: 20-60 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 2 MANI PIENE

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 1-2 ORE

TATTO: 6-8 ORE

PROFONDITA': 12 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 36 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU SUPPORTI DI LEGNO, FERRO, MURATURA PURCHE' ACCURATAMENTE SGRASSATI, SPAZZOLATI E SCROSTATI; DOVE E' RICHIESTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE PREVENTIVA DI FONDO ANTIRUGGINE TIPO: FLEX 128, RUST 100 O MINCOTE.

VITA UTILE DEL PRODOTTO:

COLORI 9006, 9007 O IN GENERALE COLORI METALLIZZATI: 1 ANNO DA DATA DI CONSEGNA



NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA