

SCHEDA TECNICA

RETICOLANTE AL 2%

RETICOLANTE PER SMALTI SILICONICI WH

CARATTERISTICHE

ADDITIVO COMPOSTO DA UNA MISCELA DI PARTICOLARI SOSTANZE ORGANICHE ED INORGANICHE DA UTILIZZARSI PER MIGLIORARE LA RETICOLAZIONE E SOPRATTUTTO L'ADESIONE DEGLI SMALTI SILICONICI ALL'ACQUA APPLICATI SU ACCIAIO AL CARBONIO O ACCIAIO ALLUMINATO.

PER L'UTILIZZO DELL'ADDITIVO QUANDO LO SMALTO SILICONICO ALL'ACQUA VIENE APPLICATO SU SUPERFICI DIVERSE DA QUELLE SOPRACITATE SI CONTATTI L'UFFICIO TECNICO.

UTILIZZO

L'ADDITIVO DEVE ESSERE AGGIUNTO ALLO SMALTO SILICONICO WH PRIMA DELL'APPLICAZIONE.

LA VITA UTILE DEL COMPOUND ADDITTIVATO A TEMPERATURA AMBIENTE DI 20°C E' DI 15 / 20 GIORNI.

UN EVENTUALE LEGGERO INCREMENTO DI VISCOSITA' NON E' MOTIVO DI ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ADDITTIVATO; LA VISCOSITA' PUO' QUINDI ESSERE REGOLATA CON UNA GIUSTA DILUIZIONE.

SI CONTATTI EVENTUALMENTE IL SERVIZIO TECNICO.

ATTENZIONE:

DOPO L'AGGIUNTA DELL'ADDITIVO MISCELARE BENE ED OMOGENEAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DELL'UTILIZZO

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA