

SCHEDA TECNICA

ACCELERANTE PER VERNICI EPOSSIDICHE

ACCELERANTE UNIVERSALE PER VERNICI BICOMPONENTI EPOSSIDICHE

CARATTERISTICHE

ADDITIVO COMPOSTO DA PARTICOLARI SOSTANZE ORGANICHE CHE CONCORRONO ALLA REAZIONE TRA LA RESINA EPOSSIDICA DEL COMPONENTE A E I COMPOSTI AMMINO - AMMIDICI DEGLI INDURITORI EPOSSIDICI COMPONENTE B.

QUESTO ADDITIVO PUO' ESSERE UTILIZZATO CON TUTTI I PRODOTTI EPOSSIDICI SIANO ESSI AD ACQUA CHE A SOLVENTE. IL SUO EFFETTO E' QUELLO DI ACCELERARE L'ESSICAZIONE FINALE ED IN PARTE IL FUOPRI POLVERE.

L'AGGIUNTA DELL'ADDITIVO ACCELERANTE UNIVERSALE ACCORCIA IL POT - LIFE DELLA MISCELA CATALIZZATA

DOSAGGIO CONSIGLIATO

DOSAGGIO CONSIGLIATO PER PRODOTTI A SOLVENTE

IN GENERALE, PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE, DA 0 A 3% CALCOLATO SULLA PARTE A

DOSAGGIO CONSIGLIATO PER PRODOTTI ALL'ACQUA

IN CASO DI PRODOTTI ALL'ACQUA, E' BENE MIRARE L'AGGIUNTA DELL'ACCELERANTE A SECONDA DEL CATALIZZATORE (PARTE B) CHE SI UTILIZZA

- CATAL.TIPO1 EPOSIRWH/EPOFONDWH/EPOXACRWH
DA 0 A 10% MAX CALCOLATO SUL CATALIZZATORE (PARTE B)
- CATAL.TIPO2 EPOSIRWH/EPOFONDWH/EPOXACRWH
DA 0 A 6% MAX CALCOLATO SUL CATALIZZATORE (PARTE B)

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA